

**Spachtelmassen Pulver innen**

Siehe Kapitel *Anwendungstechnik*

**MOLTO Flächenspachtel**

**Geschmeidige Spachtelmasse zum Glätten großer Flächen innen.**

*Produktart:*

Hydratisch abbindende Innenspachtelmasse auf Naturgipsbasis (weiß).

*Anwendungsbereich:*

Für Innen.  
Zum großflächigen Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen als Mal- und Tapezieruntergrund.  
Zum Füllen von Löchern, Fugen, Schlitzten und Rissen und ausgebrochenen Kanten.

*Produktqualität:*

- leicht anzurühren
- hohe Füllkraft
- in jeder Schichtstärke auftragbar
- auf Null ausziehbar
- geschmeidig leichte Verarbeitung
- reißt und schrumpft nicht
- atmungsaktiv
- chemisch neutral.

*Untergrund:*

Geeignet für alle mineralischen bauüblichen Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Ziegel, Stein. Nicht geeignet für Außenarbeiten, Fußböden, dauerfeuchten Untergründen sowie Glas, Kunststoff und Metall. Die Untergründe müssen fettfrei, fest, trocken, griffig und frei von Staub sein. Nicht tragfähige Altanstriche oder losen Putz entfernen. Stark saugende oder sandende Untergründe mit **MOLTO Tiefgrund** grundieren.

*Mischen:*

Reines Wasser im Mischgefäß vorlegen. Pulver einstreuen. Im Mischungsverhältnis 2 Raumteile **MOLTO Flächenspachtel** zu 1 Raumteil Wasser zu einer klumpenfreien Masse anrühren. Sofort verarbeitbar. Nur sauberes Werkzeug verwenden.

*Verarbeitung:*

Zum Füllen fest bis auf den Untergrund eindrücken und glätten.

*Technische Daten:*

*Verarbeitungstemperatur mind. +5 °C der Luft sowohl des Baukörpers.*

*Bedarf*

bei 1 mm Schichtstärke	ca. 0,9 kg/m <sup>2</sup> Pulver
Wasserbedarf bei 5 kg	ca. 2,5 l
Wasserbedarf bei 10 kg	ca. 5 l
Wasserbedarf bei 25 kg	ca. 12,5 l

*Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit:*

Verarbeitungszeit	ca. 60 Min.
Mindestschichtstärke	auf Null ausziehbar
Höchstschichtstärke	beliebig auftragbar
Überarbeitbar	nach ca. 30 bis 60 Min. (je nach Auftragsstärke)

Zum Spachteln mit einer Spachtel auftragen und glätten. Unebene oder rauhe Untergründe zweimal spachteln.

*Nachbehandlung:*

Wird bei nachfolgenden Mal- und Tapezierarbeiten die gesamte gespachtelte Fläche geschliffen, muß mit **MOLTO Tiefgrund** grundiert werden. Im Zweifelsfall muß z.B. bei stark pigmentierten Anstrichen etc. durch einen Probeanstrich festgestellt werden, ob eine Grundierung mit **MOLTO Tiefgrund** erforderlich ist.

*Reinigung der Werkzeuge:*

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

*Lieferform:*

5 kg, 10 kg, 25 kg Sack

*Lagerung:*

In trockenen Räumen ca. 1 Jahr im originalverschlossenem Gebinde.

*Entsorgung:*

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben unter der